



# НАСОС ДЛЯ СОЖ погружной

# ES

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

- Электронасос разработан для функционирования при полном погружении в жидкую среду
- Тип электродвигателя: с экранированными полюсами
- Изоляционная обмотка класса F пропитана смолой
- Степень защиты IP. x 8
- Встроенное термозащитное устройство двигателя
- Вал двигателя из закаленной нержавеющей стали марки AISI 420
- Двигатель на самосмазывающихся подшипниках ( типа long-life) на полужестком основании: практически полное поглощение вибраций и шумов.
- Двойное уплотнительное кольцо, обработанное специальной антифрикционной смазкой
- Поворотный на 360° патрубок слива воды
- Всасывающий фильтр против засорения
- Длина кабеля питания: 2 м
- Части насоса выполнены из жаропрочного термопластичного материала

## ПРИМЕЧАНИЯ

- Категорически запрещено использовать легковоспламеняющиеся жидкости
- Перед подключением электронасоса убедитесь в наличии напряжения и частоты, указанных на заводской табличке
- Подсоедините провод заземления к устройствам электрической защиты, перед тем как подключиться к сети электропитания
- Насос не получит повреждения при полном или частичном закрытии подающего шланга
- Возможна поставка двигателей с мощностными и частотными характеристиками по желанию заказчика

ТИП	В/Гц	A	B	C	D	E
ES - 1	24/50	68	83	86	11,5	47
	48/50					
ES - P	110/50	68	88	86	11,5	59
	220/50					
	380/50					

